



### FM-520 Tek Kademeli Boşaltma Grubu

#### Geniş Yükseklik Ayarı

280 mm – 420 mm arası; ayarlanabilme özelliği ile seramik ve plastik rezervuarların büyük çoğunluğuyla uyumludur.

#### Dayanıklılık

Zor su şartlarına karşı dayanıklı conta malzemesi

#### Kolay Basılabilen, Hafif buton

2.28 N (228 gr) basma kuvveti

#### Standart Dış Yapısı

(2-11 1/2 NPSM Class1)

#### Yüksek su boşaltım hızı

2,14 lt/sn

#### Bakiye Su Seviyesi

30 mm

### FM-200 Doldurma Grubu

#### Geniş Basınç Aralığında Çalışabilme

0,2 -10 bar arası

#### Geniş Su Seviyesi Ayar Aralığı

117 mm – 264 mm arası

#### Sessiz Çalışma

44,6 dB (3 bar su basıncında ortama yayılan ses)

#### Hızlı Rezervuar Dolumu

6 lt'yi 5 bar basınçta 13 sn zaman diliminde doldurur.

#### Geri Akış Önleme

Rezervuara gelen suyun kesilmesi halinde, şebekede meydana gelen vakum sebebi ile rezervuar haznesindeki suyun şebekeye geri dönmesini engeller.