

FM-520+400



FM-520 Tek Kademeli Boşaltma Grubu

Geniş Yükseklik Ayarı

280 mm – 420 mm arası; ayarlanabilme özelliği ile seramik ve plastik rezervuarların büyük çoğunluğuyla uyumludur.

Dayanıklılık

Zor su şartlarına karşı dayanıklı conta malzemesi

Kolay Basılabilen, Hafif buton

2.28 N (228 gr) basma kuvveti

Standart Dış Yapısı

(2-11 1/2 NPSM Class1)

Yüksek su boşaltım hızı

2,14 lt/sn

Bakiye Su Seviyesi

30 mm

FM-400 Doldurma Grubu

Geniş Basınç Aralığında Çalışabilme

0,2 -15 bar arası; çok düşük ve çok yüksek basınçlarda problemsiz çalışır

Geniş Yükseklik Ayarı

228 mm – 343 mm arası; ayarlanabilme özelliği ile tüm seramik ve plastik rezervuarlarla uyumludur.

Geniş Su Seviyesi Ayar Aralığı

100 mm –250 mm arası

Sessiz Çalışma

41,2 dB (3 bar su basıncında ortama yayılan ses)

Dayanıklılık

2 milyon kereye kadar kullanılması için test edilmiştir.

Hızlı Rezervuar Dolumu

6 lt'yi 6 bar basınçta 17 sn zaman diliminde doldurur.

Su Tasarrufu

Otomatik olarak açılıp - kapanan mekanizması ile su kaçaklarını belirler.

Geri Akış Önleme

Rezervuara gelen suyun kesilmesi halinde; şebekede meydana gelen vakum sebebi ile rezervuar haznesindeki suyun şebekeye geri dönmesini engeller.

Standart Onayları

KIWA (Hollanda), WRAS (İngiltere), NF (Fransa), DIN 4109 (Almanya), ETA (Danimarka), IAPMO (ABD), CSA (Kanada), NOM 377 (Meksika), PSB (Singapur), JWWA (Japonya), Watermark (Avustralya)