



### FM-550 3/6 litre Boşalma Grubu

#### Geniş Yükseklik Ayarı

280 mm – 500 mm arası; ayarlanabilme özelliği ile tüm seramik ve plastik rezervuarlarla uyumludur.

#### Dayanıklılık:

Zor su şartlarına karşı dayanıklı conta malzemesi

#### Kolay Basılabilen, Özel Tasarımlı Tuşlar

11N basma kuvveti

#### Standart Diş Yapısı

(2-11 1/2 NPSM Class1)

#### Su Tasarrufu

3/6 lt kademeli kullanımı ile günlük 48 lt; yıllık 17 ton su tasarrufu sağlar. (4 kişilik bir aile için örnek hesaplama)

#### Ayarlanabilir Su Taşma Borusu

Montaj sırasında kesme işlemi gerekmeyeceğinden montaj çok kolay ve süresi kısadır.

#### Ayarlanabilir Bakiye Su Seviyesi

25 mm – 55 mm

### FM-200 Doldurma Grubu

#### Geniş Basınç Aralığında Çalışabilme

0,2 -15 bar arası

#### Geniş Su Seviyesi Ayar Aralığı

117 mm – 264 mm arası

#### Sessiz Çalışma

44,6 dB (3 bar su basıncında ortama yayılan ses)

#### Hızlı Rezervuar Dolumu

6 lt'yi 5 bar basınçta 13 sn zaman diliminde doldurur.

#### Geri Akış Önleme

Rezervuara gelen suyun kesilmesi halinde, şebekede meydana gelen vakum sebebi ile rezervuar haznesindeki suyun şebekeye geri dönmesini engeller.